

PART.	DESCRIPCION	U. M.	CANTIDAD	IMAGEN 01 [DESCRIPTIVO]	IMAGEN 02 [GENERAL]
1	<p>SILLÓN EJECUTIVO SIN CABECERA.</p> <p>SILLÓN SEMIEJECUTIVO CON DESCANSA BRAZO EN POLIURETANO CON ESTRUCTURA DE ACERO Y AJUSTE DE ALTURA, ACOJINAMIENTO DEL ASIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA, RSPALDO FABRICADO EN MALLA CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD MECANISMOS ELABORADO CON PLACA DE ACERO CAL. 10 DE 5 PUNTAS ELABORADA EN ACERO CON TORQUEL DE REFUERZO EN CADA BRAZO EN COLOR NEGRO, CON RUEDAS Y TAPIZADO EN TELA CON DESCANSA BRAZOS CON CODERA DE POLIURETANO Y AJUSTE DE ALTURA, ASIENTO CON DISEÑO ERGONÓMICO CON ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 DE DENSIDAD CON RETARDANTE DE FLAMA. RESPLADO FABRICADO EN MESH CON AJUSTE DE PROFUNDIDAD. BASE: DE 5 PUNTAS ELABORADA EN NYLON CON CINTURÓN DE ACERO. MECANISMO: SISTEMA SYNCHRO CON REGULADOR DE TENSIÓN 3 POSICIONES DE BLOQUEO Y SISTEMA ANTISHOCK.</p> <p>DIMENSIONES:</p> <p>FRENTE: 70-74 CM</p> <p>FONDO: 55-74 CM</p> <p>ALTURA TOTAL: 102-112 CM</p> <p>ALTURA PISO-ASIENTO: 45-55 CM. COLOR NEGRO.</p>	PIEZA	32		

OPERADO
FASP 2024