

PART.	DESCRIPCION	U. M.	CANTIDAD	IMAGEN 01 [DESCRIPTIVO]	IMAGEN 02 [GENERAL]
1	<p>UNIDAD AUTOMOTRIZ TIPO VAN, RAM PRO MASTER, MODELO 2025, 5 PUERTAS, EQUIPADO COMO AMBULANCIA.</p> <p>ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD:</p> <p>VEHÍCULO VAN EQUIPADO COMO AMBULANCIA TIPO II, 5 PUERTAS, COLOR BLANCO, 3 PASAJEROS, MOTOR 3.5 L, TI-VCT 6 CILINDROS, 271 HP @ 6,000 RPM, 260 LB. PIE DE TORQUE; TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES SELECT SHIFT, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, SUSPENSIÓN DELANTERA McPHERSON, 4 BOLSAS DE AIRE FRONTALES Y TIPO CORTINA, RADIO AM/FM/USB DUAL/AUX/BLUETOOTH/PUERTO USB, AIRE ACONDICIONADO DELANTERO Y TRASERO, ALTURA INTERIOR DEL CUERPO DE LA AMBULANCIA DEL PISO A TECHO MÍNIMO DE 167.64 CM (66"), PASILLO INTERIOR ASEGURADO CON UNA CALIDAD DE COLOR GRIS QUE CUBRA EL PISO DE VINILO TRANSPARENTE, ENROLLANDO LOS LADOS DE LAS PAREDES DEL PASILLO Y CUBIERTO CON EL MATERIAL DE LA PARED LATERAL DEL CUERPO, SUPERFICIE DE APROXIMADAMENTE 34" DE ANCHO X 96" DE ADELANTE HACIA ATRÁS, PANELES DE ALUMINIO INSTALADOS A LO LARGO DE LOS PANELES VERTICALES DEL PASILLO EN CASO DE SER NECESARIO, PARA LA PROTECCIÓN. ÁREA DEL PISO TRASERO EN LA ABERTURA DE LA PUERTA. CON UNA PROTECCIÓN DE 100" DE PLACA ISA DE ALUMINIO, DE DERECHO A IZQUIERDA DE APROXIMADAMENTE DE 9" DE ADELANTE HACIA ATRÁS, ÁREAS BAJO LA CAMILLA PLEGABLE MONTADO EN EL CENTRO DEL PASILLO, DE 0.100" EN EL PANEL DE ALUMINIO LISO DE 4" DE ANCHO EN EL PISO, EL ÁREA ENTRE EL CUERPO Y LA CABINA EN LA SUPERFICIE DEL SUELO IGUAL A 0.100" EN LA BANDA DE RODADURA DE LA PLACA DE MATERIAL DE ALUMINIO, PASILLO DEL SUBSUELO PROVISTO DE 500" DE MADERA CONTRACHAPADA PARA PROPORCIONAR LA REDUCCIÓN DEL RUIDO Y EL AISLAMIENTO DE LA TEMPERATURA, SOPORTES PARA GABINETE: TIPO SOLERA EN ACERO DE 3" (7.62 CM) CAL. 250" Y MICRO-SOLDADOS A LA CARROCERÍA ORIGINAL DEL CHASIS-CABINA, EMPRIMADOS Y PINTADOS CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, SOPORTES PARA CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS TIPO SOLERA EN ACERO DE 4" (10.16 CM) CAL. 250" Y MICRO-SOLDADOS A LA CARROCERÍA ORIGINAL DEL CHASIS-CABINA EMPRIMADOS Y PINTADOS CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO, PAREDES INTERIORES Y EL TECHO SUPERIOR DEL CUERPO DE LA AMBULANCIA AISLADOS CON ALUMINIO DEPROTECCIÓN ACÚSTICA DE</p>	UNIDAD	1		

PART.	DESCRIPCION	U. M.	CANTIDAD	IMAGEN 01 [DESCRIPTIVO]	IMAGEN 02 [GENERAL]
	<p>FIBRAS DE VIDRIO CUBIERTA DE AISLAMIENTO NO INFLAMABLE CON UN MÍNIMO DE 1.5" DE ESPESOR, PAREDES INTERIORES:</p> <p>CUBIERTAS CON 0.375" EN PANELES DE MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO DE FORMAICA BLANCA, TECHO INTERIOR: CUBIERTO CON 0.375" EN PANELES DE MADERA CONTRACHAPADA CON LAMINADO DE FORMAICA BLANCA, UNIDAD AUTO-EYECTABLE DE 120 VOLTS, PANEL DE CORRIENTE DE TIERRA DE 120 VOLTIOS 10 AMPERES HEMBRA DE TRES CLAVIJAS DE ENTRADA CON UNA CUBIERTA RESISTENTE A LA INTEMPERIE DE FÁCIL UBICACIÓN, EN EL ÁREA DE CABINA DEL LADO IZQUIERDO. EQUIPAMIENTO MÉDICO: TENSÍOMETRO ANEROIDE CON MANGUITO ADULTO/PEDIÁTRICO DIMENSIONES: 285 X 70 X H235 MM PESO, ESTETOSCOPIO DE DOBLE CABEZAL, ADULTO/PEDIÁTRICO CROMADO TRADICIONAL Y ACABADOS NEGROS, LINTERNA PARA EXÁMENES, BALONES DE OXÍGENOS SEGÚN TIPO DE AMBULANCIA, FLUJÓMETRO CON HUMIDIFICADOR MANÓMETRO NÚMERO 10, MASCARILLAS ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL, ASPIRADOR DE SECRECIONES, CAMILLA TELESCÓPICA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 200 K. PESO LÍQUIDO 40 KILOS ESTRUCTURA EN ALUMINIO, SILLA DE RUEDAS CAMILLA TIPO SILLA PARA ESCALERA, SET DE COLLARINES, TABLA RÍGIDA CON INMOVILIZADOR DE CABEZA, CHALECO DE ESTRICACIÓN, JUEGO DE 6 FÉRULAS, 3 DE DIVERSAS TALLAS PARA BRAZO Y 3 DE DIVERSAS TALLAS PARA PIERNA, MALETÍN DE REANIMACIÓN, DESFIBRILADORES CLASIFICACIÓN (IP NUMERO 55*), OXÍMETROS, EQUIPO PORTÁTIL COMPACTO Y LIGERO CON VALORES DIGITALES FÁCILES DE LEER, MALETÍN DE MEDICAMENTOS. EQUIPAMIENTO OCULTO: SIRENA ELECTRÓNICA DE 200W/12V, BOCINA DE 123 DB, IDENTIFICACIÓN DE LUCES INCANDESCENTES Y REFLECTORES, DOS CONJUNTOS DE LUCES TRANSITO FRONTALES DE HALÓGENO, LUCES MONTADAS EN LA PARTE TRASERA DEL CUERPO DE LA SIGUIENTE MANERA: "" LUZ BAJA/ALTA, SEÑAL DE GIRO ÁMBAR DOS CONJUNTOS DE LUCES TRASERAS, STOP, GIRO Y REVERSA, LUCES MONTADAS EN LA PARTE TRASERA DEL CUERPO DE LA SIGUIENTE MANERA: LUZ ROJA TRASERA Y</p> <p>STOP, SEÑAL DE GIRO CLARA/ÁMBAR, LUZ DE REVERSA CLARA, UNA LUZ FLUORESCENTE WELDON DE 8 WATT MONTADA EN EL ÁREA DE TRABAJO DEL LADO IZQUIERDO CON INTERRUPTOR ON/OFF, SEIS LUCES DE DOMO DE TIPO LEO MARCA WELDON, DE 7" DE DIÁMETRO MONTADAS EN EL CIELO DEL INTERIOR DE LA AMBULANCIA, TRES LUCES DE ESCENA DE TIPO LEO MARCA WHELEN, DE DIMENSIONES 3" X 7" Y 6" X 4" RECTANGULARES</p>				

PART.	DESCRIPCION	U. M.	CANTIDAD	IMAGEN 01 [DESCRIPTIVO]	IMAGEN 02 [GENERAL]
	<p>CON BISEL CROMADO INSTALADAS 1 LADO IZQUIERDO DE LA CARROCERÍA, 1 EN EL INTERIOR DE LA PUERTA DE ACCESO LATERAL Y 1 EN EL ACCESO TRASERO DE LAS PUERTAS TRASERAS, ALARMA DE REVERSA MARCA WHELEN DE FUNCIÓN SENCILLA INSTALADA EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULO, SISTEMA DE ESTATUS DEL PACIENTE (SEMÁFORO DE LA VIDA) INSTALADO EN EL PANEL DE CONTROL TRASERO E INTERCONECTADO A LAS LUCES (VERDE, ÁMBAR Y ROJO) EN EL INTERIOR DEL ÁREA DEL CONDUCTOR, ZONA A, BARRA DE LUCES SUPERIOR, TORRETA, LUCES DE ADVERTENCIA FRONTAL INFERIOR, ZONA B-D-LUCES DE ADVERTENCIA DE INTERSECCIÓN INFERIOR, LATERALES FRONTALES SUPERIORES, LATERALES TRASERAS SUPERIORES, ZONA C-LUCES DE EMERGENCIA TRASERAS SUPERIOR, SISTEMA DE INVERSOR DE 1500 WATTS DE POTENCIA, CONVIERTE ENERGÍA DE 12 VOLTS A 120 VOLTS. ESPECIFICACIONES DE LEYENDAS Y/O ROTULACIÓN: LA UNIDAD EN MATERIAL VINIL REFLEJANTE MARCA 3M INCLUYENDO LAS SIGUIENTES LEYENDAS "AMBULANCIA", EN LA PARTE FRONTAL TIPO ESPEJO Y EN LAS PUERTAS TRASERAS.</p>				